



EWT - HYDROMETER

Náhled	Výrobek	Kód	Cena	Rabat Sklad	Základní charakteristika	
Platnost od 1. 7. 2011 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny jsou vždy bez DPH 20%.						
Ultrazvukové měřiče tepla HYDROMETER SHARKY 775 (kompaktní)						
	SHARKY 775, závitové provedení, PN25, 130°C nebo 150°C			EM05HA	Garance 3 roky	
	DN 15, (G 3/4"), qp = 0,6 m ³ /h, l = 110mm, 130°C	3024555	7 490 Kč	N	Měřič tepla SHARKY 775 s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterii A-cell, teploměry, jímkami, vestavěným radiomodulem , optickým datovým výstupem a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel 2m , od DN 25 pak 5m . Šroubení a kulový ventil nejsou součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové schválení dle EN1434 & MID. Zobrazovaná jednotka energie je standardně GJ. Vodorovná i svislá montáž.	
	DN 15, (G 3/4"), qp = 1,5 m ³ /h, l = 110mm, 130°C	3024556	7 490 Kč	A		
	DN 20, (G 1"), qp = 2,5 m ³ /h, l = 130mm, 130°C	3024557	8 190 Kč	A		
	DN 25, (G 5/4"), qp = 3,5 m ³ /h, l = 260mm, 150°C	3024571	13 900 Kč	A		
	DN 25, (G 5/4"), qp = 6,0 m ³ /h, l = 260mm, 150°C	3024572	13 900 Kč	A		
	DN 40, (G 2"), qp = 10 m ³ /h, l = 300mm, 150°C	3024573	19 900 Kč	A		
	SHARKY 775, přírubové provedení PN 25, 150°C			EM05HA		
	DN 25, qp = 3,5 m ³ /h, l = 260mm	3024581	15 900 Kč	N		
	DN 25, qp = 6,0 m ³ /h, l = 260mm	3024580	17 900 Kč	N		
DN 32, qp = 6,0 m ³ /h, l = 260mm	3024582	17 900 Kč	N			
DN 40, qp = 10 m ³ /h, l = 300mm	3024583	20 900 Kč	N			
DN 50, qp = 15 m ³ /h, l = 270mm	3024584	23 900 Kč	A			
DN 65, qp = 25 m ³ /h, l = 300mm	3024585	32 900 Kč	A			
DN 80, qp = 40 m ³ /h, l = 300mm	3024586	37 900 Kč	A			
DN 100, qp = 60 m ³ /h, l = 360mm	3026209	47 900 Kč	A			
SHARKY 775, závitové provedení, PN 25, 105°C, verze pro chlazení			EM05HA	Garance 3 roky		
DN 15, (G 3/4"), qp = 0,6 m ³ /h, l = 110mm	3024561	8 490 Kč	N	Měřič chladu SHARKY 775 s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterii A-cell, teploměry, jímkami, integrováným radiomodulem , optickým datovým výstupem a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel 2m , od DN 25 pak 5m . Šroubení a kulový ventil nejsou součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové schválení dle EN1434 & MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka energie je standardně MWh. Vodorovná i svislá montáž.		
DN 15, (G 3/4"), qp = 1,5 m ³ /h, l = 110mm	3024562	8 490 Kč	N			
DN 20, (G 1"), qp = 2,5 m ³ /h, l = 130mm	3024563	9 190 Kč	N			
DN 25, (G 5/4"), qp = 6,0 m ³ /h, l = 260mm	3024752	14 900 Kč	N			
DN 40, (G 2"), qp = 10 m ³ /h, l = 300mm	3024753	20 900 Kč	N			
SHARKY 775, přírubové provedení PN 25, 105°C, verze pro chlazení			EM05HA			
DN 25, qp = 6,0 m ³ /h, l = 260mm	3024754	18 900 Kč	N			
DN 32, qp = 6,0 m ³ /h, l = 260mm	3024755	18 900 Kč	N			
DN 40, qp = 10 m ³ /h, l = 300mm	3024756	21 900 Kč	N			
DN 50, qp = 15 m ³ /h, l = 270mm	3024757	24 900 Kč	N			
DN 65, qp = 25 m ³ /h, l = 300mm	3024758	33 900 Kč	N			
DN 80, qp = 40 m ³ /h, l = 300mm	3024759	38 900 Kč	N			
DN 100, qp = 60 m ³ /h, l = 360mm	3024762	48 900 Kč	N			
Příslušenství pro SHARKY 775						
Kulový ventil DN 15, 1/2"	087HY004	350 Kč	A			
Kulový ventil DN 20, 3/4"	087HY005	468 Kč	A			
Ultrazvukové měřiče tepla HYDROMETER, průtokoměrné části a kalorimetrická počítadla						
Kalorimetrické počítadlo SCYLAR INT 8, PT500, instalace ve zpátečce			EM05HB	Garance 3 roky		
SCYLAR INT 8, 1 l/imp, GJ, RF, A-cell	3030955	6 900 Kč	N	Varianty pro instalaci do přívodu, nebo s PT100 je potřeba uvést v objednávce. Standardní součástí dodávky je baterie A-cell.		
SCYLAR INT 8, 10 l/imp, GJ, RF, A-cell	3030956	6 900 Kč	N			
SCYLAR INT 8, 100 l/imp, GJ, RF, A-cell	3030957	6 900 Kč	N			
SCYLAR 8 / Sharky 775, komunikační moduly			EM05HC			
Modul 2 impulzní výstupy	3022073	790 Kč	N	Rozšiřující příplatková výbava MT		
Modul 2 impulzní vstupy	3022074	690 Kč	A			
Kombinovaný modul 2 imp. vstupy + 1 imp. výstup	3022075	790 Kč	A			
Modul M, Bus	3022071	790 Kč	A			
Modul RS 232	3022100	690 Kč	N			
Modul RS 485	3022101	2 590 Kč	N			
Analogový modul 4-20 mA (lze použít jen 1)	3022106	6 990 Kč	N			
SCYLAR 8 / Sharky 775, napájecí moduly			EM05HC			
Síťové napájení, 230 VAC	3022076	1 490 Kč	A	Napájení A-cell je již v ceně základní konfigurace MT. V případě požadavku na změnu, lze volit z uvedených variant.		
Síťové napájení, 24 VAC	3022079	1 490 Kč	N			
Bateriové napájení, 3,6V D cell	3022103	890 Kč	N			
Průtokoměr FS 473, PN25, 130 nebo 150 °C, závitové provedení			EM05HD	Garance 3 roky		
DN 15, (G 3/4"), qp = 0,6 m ³ /h, 130°C, l = 110mm, 1l/imp	3031368	6 900 Kč	N	Průtokoměr pro externí napájení 3...5,5VDC s periodou měření průtoku 2s a šířkou impulsu 50 ms. Kabel délky 10m. Schválení podle MID.		
DN 15, (G 3/4"), qp = 1,5 m ³ /h, 130°C, l = 110mm, 1l/imp	3031369	6 900 Kč	N			
DN 20, (G 1"), qp = 2,5 m ³ /h, 130°C, l = 130mm, 1l/imp	3031380	7 800 Kč	N			
DN 25, (G 5/4"), qp = 3,5 m ³ /h, 150°C, l = 260mm, 1l/imp	3031384	9 900 Kč	A			
DN 25, (G 5/4"), qp = 6,0 m ³ /h, 150°C, l = 260mm, 1l/imp	3031385	9 900 Kč	A			
DN 40, (G 2"), qp = 10 m ³ /h, 150°C, l = 300mm, 1l/imp	3031386	12 900 Kč	A			
Průtokoměr FS 473, PN25, 150°C, přírubové provedení			EM05HD	Garance 3 roky		
DN 25, qp = 3,5 m ³ /h, l = 260mm, 1l/imp	3031391	11 900 Kč	N	Průtokoměr pro externí napájení 3...5,5VDC s periodou měření průtoku 2s a šířkou impulsu 50 ms. Kabel délky 10m. Schválení podle MID.		
DN 25, qp = 6,0 m ³ /h, l = 260mm, 1l/imp	3031392	11 900 Kč	N			
DN 32, qp = 6,0 m ³ /h, l = 260mm, 1l/imp	3031393	13 900 Kč	N			
DN 40, qp = 10 m ³ /h, l = 300mm, 1l/imp	3031394	16 900 Kč	N			
DN 50, qp = 15 m ³ /h, l = 270mm, 2,5l/imp	3031395	18 900 Kč	A			
DN 65, qp = 25 m ³ /h, l = 300mm, 2,5l/imp	3031396	25 900 Kč	A			
DN 80, qp = 40 m ³ /h, l = 300mm, 5l/imp	3031397	29 900 Kč	A			
DN 100, qp = 60 m ³ /h, l = 360mm, 5l/imp	3031399	38 900 Kč	A			
Průtokoměr FS 473, externí napájení			EM05HD			
Externí napájení pro průtokoměr FS 473	ENFS473	690 Kč	A	Životnost 5 + 1 rok rezerva		

EWT - HYDROMETER

Náhled	Výrobek	Kód	Cena	Rabat Sklad	Základní charakteristika
Platnost od 1. 7. 2011 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny jsou vždy bez DPH 20%.					
	Průtokoměr Sharky 475/ FUE 380, PN16, 200°C, přírubové provedení			EM05HE	
	DN 100, qp = 120 m ³ /h, l = 350mm, 10l/imp	8705583	145 528 Kč	N	Externí zdroj 115-230 VAC je zahrnut v ceně. Signální kabel délky 10m. Na vyžádání také varianty pro PN 25 a PN40. Schválení podle MID.
	DN 125, qp = 200 m ³ /h, l = 350mm, 10l/imp	8705584	156 583 Kč	N	
	DN 150, qp = 300 m ³ /h, l = 500mm, 100l/imp	8705585	169 521 Kč	N	
	DN 200, qp = 500 m ³ /h, l = 500mm, 100l/imp	8705586	189 360 Kč	N	
	DN 250, qp = 800 m ³ /h, l = 600mm, 100l/imp	8705587	218 841 Kč	N	
	DN 300, qp = 1120 m ³ /h, l = 500mm, 100l/imp	8705588	257 807 Kč	N	
	DN 350, qp = 1500 m ³ /h, l = 550mm, 100l/imp	8705589	310 032 Kč	N	
	DN 400, qp = 1900 m ³ /h, l = 550mm, 100l/imp	475/400F/1900	356 369 Kč	N	
	DN 500, qp = 2950 m ³ /h, l = 625mm, 100l/imp	475/500F/2950	419 721 Kč	N	
Příslušenství a připojení MT					
Teplotní čidla Pt500, jímky a montážní sady			EM05HF		
Teplotní čidla Pt500 Ø 5,2mm / 2 m MID	3002680	2 000 Kč	A	Varianta s Pt100 na vyžádání	
Teplotní čidla Pt500 Ø 5,2mm / 5 m MID	3002682	2 250 Kč	A		
Teplotní čidla Pt500 Ø 6mm / 5 m MID	3004696	2 250 Kč	A		
Teplotní čidla Pt500 Ø 6mm / 10 m MID	3004697	2 500 Kč	A		
Nerezová teplotní jímka pro Ø 5,2mm, l = 85mm	3009835	900 Kč	A	Cena za 1 ks	
Nerezová teplotní jímka pro Ø 6mm, l = 85mm	3009839	950 Kč	A		
Nerezová teplotní jímka pro Ø 6mm, l = 120mm	3009840	990 Kč	A		
Nerezová teplotní jímka pro Ø 6mm, l = 155mm	3009841	1 050 Kč	A		
Nerezová teplotní jímka pro Ø 6mm, l = 210mm	3009842	1 090 Kč	A		
Šroubení DN15	602130010/37	35 Kč	EM20A1	Šroubení mosazné s těsněním a vrtanou matkou pro snadné plombování. Uvedené ceny šroubení jsou za 1 ks.	
Šroubení DN20	202000020/46	65 Kč	A		
Šroubení DN25	202000025/56	129 Kč	A		
Šroubení DN40	202000040/66	389 Kč	A		
V sortimentu ENBRA je kompletní portfolio Group DIEHL Metering (EWT, Hydrometer). Na vyžádání připravíme nabídku dle Vašich potřeb.					