

OHŘÍVAČE VODY NA DŘEVO

Lázeňská kamna

BL a BLE

Lázeňská kamna jsou ohříváče vody na tuhá paliva s dlouholetou tradicí. Kamna řady BL a BLE jsou konstruována jako tlakové ohříváče pro připojení do soustavy TV. Jako palivo se používá dřevo. Modely BLE mají přídatnou elektrickou spirálu o výkonu 1kW pro urychlení ohřevu, nebo pro ohřev bez nutnosti topit v topeništi.

Základní charakteristika:

■ Těleso zásobníku:

Korozní odolnost je zajištěna galvanizací povrchu tanku a instalací vyměnitelné magneziové anody.

■ Tepelná izolace:

Tvoří ji minerální vlna o vysoké hustotě jako ochrana proti rychlému ochlazení ohřáté vody.

■ Elektrická instalace:

Modely s elektrickým dohřevem (BLE) jsou vybaveny topným elementem 1kW s vysokou životností. Navržené rozměry a výkon topného elementu zajišťují dostatečný ohřev vody v celém objemu tanku při zachování vysoké účinnosti.

■ Vnitřní povrch tanku:

Modely jsou temperovány v komorových pecích na 220 °C a po odmaštění a oplachu demineralizovanou vodou glazovány při teplotě 830 °C, což garantuje vysokou odolnost proti mechanickému a tepelnému poškození.

■ Spotřeba paliva:

Pro ohřev plného 80 l zásobníku na teplotu 45 °C stačí 3 kg dřeva a doba ohřevu je cca 45 minut. U zásobníku 115 l je spotřeba dřeva 6 kg a doba ohřevu 60 minut. Zásobník s objemem 150 l se ohřeje za 75 minut a spotřebuje k tomu 7 kg dřeva. Tyto hodnoty platí pro studený ohříváč a ohřev bez elektrického dohřevu. Při dalším ohřevu se doba zkracuje.

■ TaP ventil:

V horní části ohříváče je umístěn otvor pro případnou instalaci TaP ventilu.

záruka
3
roky



ENBRA

Typ		BL/80 BLE/80	BL/115 BLE/115	BL/150 BLE/150
Objem	l	80	115	150
Příkon varianta BLE	W	1 500	1 500	1 500
Doba ohřevu na 45 °C	min	45	60	75
Tepelný výkon	kW	5	8	8
D	mm	350	440	440
H	mm	1 440	1 450	1 650
F	mm	70	70	70
I	mm	130	140	140
Připojení TV	palce	1/2	1/2	1/2
DF	mm	80	80	80

Všechny ohříváče BLE jsou napájeny napětím 220–240 V 50/60 Hz

