

KLIMATIZACE

ECO PLUS mono DC inverter

(venkovní a vnitřní jednotka)

Klimatizace ECO PLUS představují ideální volbu pro ty, kteří očekávají spolehlivý produkt za příznivou cenu. Jednotky se vyznačují snadnou instalací a jsou opatřeny speciální povrchovou vrstvou venkovního výměníku pro zajištění zvýšené odolnosti v náročných podmínkách.

Technická specifikace a výhody:

- tichý chod
- kompaktní rozměry
- snadná instalace
- zapuštěný estetický LED displej
- provoz od -15 °C
- moderní ekologické chladivo R32
- teplotní čidlo v ovladači pro vysoký komfort s funkcí I FEEL
- 24 hodinový časovač
- sezónní faktor chlazení SEER: A++



Model	BDL26ER	BDL35ER	BDL53ER	BDL70ER
Režim chlazení				
Chladicí výkon (35 °C / 27 °C)	2,5 (0,5–3,3) kW	3,2 (0,6–3,6) kW	4,6 (0,6–5,2) kW	6,1 (1,8–6,4) kW
Energetická třída chlazení	A++			
Režim vytápění				
Topný výkon (20 °C / 7 °C)	2,8 (0,5–3,5) kW	3,4 (0,6–4,4) kW	5,2 (0,7–5,4) kW	6,4 (1,6–6,6) kW
Energetická třída vytápění (průměrné klima)	A+			
Elektro				
Napájení	230V 1f 50Hz			
Jmenovitý proud	3,74 A	4,4 A	6,2 A	8,1 A
Chladivový okruh				
Množství chladiva R32*	600 g	650 g	770 g	1 300 g
Max. délka potrubí / převýšení	15 / 10 m	20 / 10 m		25 / 10 m
Dimenze potrubí	9,53 / 6,35 mm			15,9 / 6,35 mm
Provozní rozsah				
Provozní rozsah	-15 až 43 °C			
Rozměry a hmotnost				
Venkovní jednotka (š x v x h)	776 x 540 x 320 mm, 29 kg	842 x 596 x 320 mm, 31 kg	842 x 596 x 320 mm, 34 kg	955 x 700 x 396 mm, 46 kg
Vnitřní jednotka (š x v x h)	773 x 250 x 185, 8,5 kg		970 x 300 x 225, 13,5 kg	

* předvyplněno pro délku propojovacího potrubí: 5 m

Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, vnější teplota 35 °C DB / 24 °C WB

Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, vnější teplota 7 °C DB / 6 °C WB