

Povolené kombinace modulů u Sharky 775 a Scylar INT 8		Slot 2 (pravý)								
		Bez modulu	M-Bus	RS-232	RS-485	Impulsní vstupy	Impulsní výstup	Impulsní vstup/výstup	Integrované radio	L-Bus (externí radio)
Slot 1 (levý)	Bez modulu	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	M-Bus	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RS-232	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RS-485	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Impulsní vstupy	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Analogový výstup	•							•	
	Impulsní vstup/výstup	•	•	•	•				•	•
	L-Bus (externí radio)	•					•		•	

	Životnost baterie (roky)	Vysílací interval radia (s)	Interval měření (s)	
	A-Cell (tužková)			
Bez radia/modulu	12	-	Objem	1
868 MHz	11	120	Teplota	16
Rychlý mód	6,5	120	Objem	1
	7	bez radia	Teplota	4
	D-Cell (monočlánek)			
Bez radia	16	-	Objem	1
868 MHz	16	12	Teplota	4
	24 V/230 V			
Bez radia	bez omezení	-	Objem	1/8
868 MHz	bez omezení	12	Teplota	2