

BYTOVÝ VODOMĚŘ

SUPERAQUA 1

Technická specifikace a výhody:

- vysoká citlivost měření nezávislá na montážní poloze, dynamický rozsah $R=160H/V$
- snadno čitelný víceřádkový LCD, indikace celkového objemu i okamžitého průtoku
- dálkový odečet prostřednictvím integrovaného wM-Bus nebo LoRaWAN
- vodotěsný, třída krytí IP68
- k dispozici v teplotních třídách pro studenou nebo teplou vodu
- bezúdržbové zařízení
- indikace směru proudění a alarmových stavů přímo na LCD
- archivace měřených hodnot přímo ve vodoměru
- konfigurace bezdotykově, prostřednictvím NFC
- odolné kompozitní tělo, kompaktní rozměry



Jmenovitá světlost	DN	mm	15	20
Připojovací závit vodoměru			G 3/4"	G 1"
Trvalý průtok	Q ₃	m ³ /h	2,5	4
Standartní dynamický rozsah	R	Q ₃ /Q ₁	160	160
Přetěžovací průtok	Q ₄	m ³ /h	3,125	5
Přechodový průtok	Q ₂	l/h	25	40
Minimální průtok	Q ₁	l/h	15,625	25
Rozběhový průtok	S	l/h	1	2
Maximální pracovní tlak	MAP	MPa		1,6
Teplotní třída			T50, T30/90	
Uklidňující délka před / za vodoměrem			U0/D0	
Stavební délka	L	mm	80, 110	130
Hmotnost	W	kg	0,48	0,61
Výška	H	mm	69,5	74,1
Šířka	B	mm	74	74