

SYSTÉMOVÝ SUCHOBĚŽNÝ VODOMĚR

ENBRA ETW MODULARIS

Vodoměry
03/2021

Systémový vodoměr ENBRA ETW Modularis je určen především pro měření spotřeby vody v bytových domech, administrativních a průmyslových objektech. Od běžně používaných vodoměrů se odlišuje tím, že je ho možno při montáži nebo v průběhu užívání osadit několika typy systémových modulů, které umožňují kromě vizuálního odečtu také odečet na dálku.



Technická specifikace a výhody

- Antimagnetické provedení
- Dvouložiskové uložení lopatkového kola
- Suchoběžné jednovtokové provedení
- Dlouhodobá životnost a stabilita metrologických parametrů
- Možnost osazení rozšiřujícími moduly pro vzdálený odečet včetně rádiového (Wireless M-Bus, LoRaWAN), M-Bus a impulzního
- Teplotní třída T90 pro měření studené i teplé vody
- Otočný číselník pro pohodlný odečet údajů
- Vodorovná i svislá montážní poloha

Jmenovitá světlost	DN	mm	15
Připojovací závit vodoměru			G 3/4"
Trvalý průtok	Q_3	m³/h	2,5
Standardní dynamický rozsah	R	Q_3/Q_1	80 H / 50 V
Přetěžovací průtok	Q_4	m³/h	3,125
Přechodový průtok	Q_2	l/h	50 H / 80 V
Minimální průtok	Q_1	l/h	31,25 H / 50 V
Maximální přetěžovací tlak	MAP	MPa	1,0
Teplotní třída			T90
Třída citlivosti na nepravidelnosti v rychlost. polích			U0/D0
Stavební délka	L	mm	110
Hmotnost	W	kg	0,46
Celková výška	H	mm	65
Šířka	B	mm	70